



DESCRIÇÃO

Bancos em forma de ponte, sem encosto, em concreto armado de alta performance HPC). Acabamento do concreto superficial rústico, com tratamento em verniz incolor ou hidrorrepelente.

DIMENSÕES

Comprimento: deve ser de pelo menos dois metros (200 cm)

Largura: entre 50 e 70 centímetros.

Altura do assento: 45 centímetros.

USO/APLICAÇÃO

Serve bem em projetos que exigem resistência e baixo índice de manutenção, permitindo variedade de usos devido ao seu design simples. Ideal para espaços de convivência (praças, parques, calçadões), suportando o uso intenso e condições climáticas adversas, pela sua forma e materialidade.

Sendo uma peça pesada e sólida, pode ser utilizada como balizador passivo para delimitar áreas de pedestres em relação a áreas de trânsito de veículos.

Permite a formação de composições modulares, com a possibilidade de criação de diversas ambiências.

FIXAÇÃO

O banco é do tipo autoportante, o que facilita a instalação em superfícies niveladas sem necessidade de chumbamento profundo. Sua base permite estabilidade total pelo próprio peso (que pelo material, pode passar de 700 kg).

CONSERVAÇÃO

Deve ser realizada limpeza periódica apenas com água e sabão neutro, com escovas de cerdas macias para não comprometer o acabamento.

É possível a aplicação de vernizes protetores “anti-pichação” e também hidrofugantes, para evitar a absorção de umidade e proliferação de fungos ou musgos em áreas sombreadas.

O material é resistente a oxidação e à radiação UV, não exigindo pinturas ou recobrimentos frequentes como mobiliários metálicos ou de madeira.

Código:

MOB-19

Banco ponte em concreto

ARQUIVO DWG

Revisão 02
Data 13/08/26

Página

1/1