



### DESCRIÇÃO

Bancos em forma de ponte, sem encosto, em concreto armado de alta performance HPC). Acabamento do concreto superficial rústico, com tratamento em verniz incolor ou hidrorrepelente.

### DIMENSÕES

**Comprimento:** deve ser de pelo menos dois metros (200 cm)

**Largura:** entre 50 e 70 centímetros.

**Altura do assento:** 45 centímetros.

### USO/APLICAÇÃO

Serve bem em projetos que exigem resistência e baixo índice de manutenção, permitindo variedade de usos devido ao seu design simples. Ideal para espaços de convivência (praças, parques, calçadões), suportando o uso intenso e condições climáticas adversas, pela sua forma e materialidade.

Sendo uma peça pesada e sólida, pode ser utilizada como balizador passivo para delimitar áreas de pedestres em relação a áreas de trânsito de veículos.

Permite a formação de composições modulares, com a possibilidade de criação de diversas ambiências.

### FIXAÇÃO

O banco é do tipo autoportante, o que facilita a instalação em superfícies niveladas sem necessidade de chumbamento profundo. Sua base permite estabilidade total pelo próprio peso (que pelo material, pode passar de 700 kg).

### CONSERVAÇÃO

Deve ser realizada limpeza periódica apenas com água e sabão neutro, com escovas de cerdas macias para não comprometer o acabamento.

É possível a aplicação de vernizes protetores “anti-pichação” e também hidrofugantes, para evitar a absorção de umidade e proliferação de fungos ou musgos em áreas sombreadas.

O material é resistente a oxidação e à radiação UV, não exigindo pinturas ou recobrimentos frequentes como mobiliários metálicos ou de madeira.

Código:

**MOB-19**

## **Banco ponte em concreto**

Revisão 01  
Data 05/03/26

Página

**1/1**