

DESCRIÇÃO

Piso em placas cimentícias antiderrapantes, com juntas estreitas, destinado a áreas internas e externas. Apresenta boa resistência mecânica, durabilidade e segurança ao tráfego de pedestres, sendo indicado para calçadas, pátios, áreas molhadas e espaços públicos. As juntas reduzidas proporcionam acabamento mais contínuo e uniforme, mantendo a absorção de movimentações do sistema.

DIMENSÕES E PESO

Comprimento: 45 cm
Largura: 45 cm
Espessura: mínima 2 cm (uso leve)
Espessura para área pública: 2,5 a 3 cm
Peso aprox. (espessura 2 cm): 24 a 26 kg/m²
Peso aprox. por placa (espessura 2 cm): 4,8 a 5,3 kg

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS

Devem atender às tolerâncias estabelecidas pelas normas técnicas aplicáveis a rochas para revestimento. Não se admitindo medida inferior a 45x45.

USO E CONSERVAÇÃO

Indicado para áreas externas de pedestres, recomenda-se o acabamento antiderrapante para espaços públicos. Possui manutenção simples, realizada com água e detergente neutro.

MATERIAIS

Rocha ígnea natural do tipo basalto, corte serrado industrial e acabamento flameado

FIXAÇÃO

O assentamento deve ser especificado em projeto executivo, contemplando:

- Tipo de base;
- Sistema de assentamento;
- Juntas;
- Sistema de drenagem quando aplicável.

NORMAS

Devem ser atendidas, no que couber:

ABNT NBR 15844 – Rochas para revestimento
ABNT NBR 12766 – Determinação da absorção de água
ABNT NBR 12042 – Determinação da resistência à flexão
Normas de acessibilidade vigentes.

OBSERVAÇÃO

Em áreas públicas, o piso deve atender aos critérios de acessibilidade e resistência ao escorregamento. O correto dimensionamento estrutural é de responsabilidade do técnico do projeto.

Código:
PAV-10

Placa cimentícia antiderrapante e juntas estreitas

Revisão 01
Data 13/11/26

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS